





**Szczegół obrzeża wysokiego**



**Szczegół obrzeża niskiego**



**Szczegół krawężnika ulicznego**



### Legenda:

1. w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) gr. 4 cm o module sztyw.  $>16 \text{ MPa}$
2. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 4 cm o stab. min 8,0 mm
3. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
4. podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3 cm
5. podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 18 lub 16 cm
6. podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 10 cm
7. warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
8. betonowy krawężnik uliczny ścięty 15x30x100
9. tawa betonowa z oporem z betonu B-15
10. betonowe obrzeże wysokie 8x30x100
11. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
12. podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5 cm
13. betonowe obrzeże niskie 6x20

Przekroje normalne			
Obiekt	dr. gminne nr: 201 546P i 201 547P		
Adres	osiedle Piaski w Budzynie		
Rysunek	nr 3	Skala	1:50
	imię i nazwisko	data	podpis
Projektant	mgr inż. Bolestaw Śliwiński upr. GP-7342/1924/94 Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa WKP/BD/5121/01	VII/2012	
Asystent	mgr Jolanta Śliwińska	VII/2012	
Sprawdził	mgr inż. Czesław Choraży	VII/2012	