

## Przedmiar robót

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Wyliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość
<b>1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8</b>					
<b>1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1</b>					
<b>1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8</b>					
<b>1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9</b>					
<b>1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	od km 2+156,00 do km 2+292,50	km	0,14
2	D-01.02.02 D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III, ziemia roślinna + koryto	korytowanie na zjazdach	m <sup>3</sup>	11,33
<b>1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów - 45112300-8</b>					
<b>1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby - 45112300-8</b>					
3	D-06.03.01 D-06.03.01gu D-09.01.01	Wykonanie (uzupełnianie) poboczy z gruntu ulepszanego (mieszanka gliniasto-piaskowa) z humusowaniem i obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	obustronne od km 2+156,00 do km 2+292,50 - szer. 1,00 m każde	m <sup>2</sup>	273,00
<b>2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9</b>					
<b>2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8</b>					
<b>2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2</b>					
<b>2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2</b>					

**2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9**
**2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1**

Jezdnia					
4	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenie istniejącego podłoża w miejscach występowania gruntu ulepszanego	od km 2+156,00 do km 2+292,50 szer. 3,80 m	m <sup>2</sup>	518,70
5	D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	jak poz. 4	m <sup>2</sup>	518,70

**2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4**

Zjazdy					
6	D-08.04.01 D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm wraz wykonaniem profilowania i zagęszczenie podłoża	4 zjazdy 4,50*2,00 m + wyokrąglenia	m <sup>2</sup>	56,63
7	D-08.04.01 D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> , grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	jak poz. 10	m <sup>2</sup>	56,63

**2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0**

Jezdnia					
8	D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	od km 2+156,00 do km 2+292,50 szer. 3,62 m	m <sup>2</sup>	494,13
9	D-05.03.05s D-04.03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem międzywarstwowym asfaltem	od km 2+156,00 do km 2+292,50 szer. 3,50 m	m <sup>2</sup>	477,75

**2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7**

Zjazdy					
--------	--	--	--	--	--

przebudowa drogi nr 201541P w Kąkolewiczach

10	D-08.04.01 D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	4 zjazdy 4,50*2,00 m + wyokrąglenia	m <sup>2</sup>	54,05
11	D-08.04.01 D-05.03.05s	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11 S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	4 zjazdy 4,50*2,00 m + wyokrąglenia	m <sup>2</sup>	51,48