

Przedmiar robót

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Wyliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8					
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1					
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8					
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9					
1	D-01.02.01	Karczowanie krzewów, samosiejek i odrostów z załadunkiem i wywozem oraz utylizacją	obustronnie: od km 1+508 do km 1+693 szer. 1,50 m	m ²	555,00
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0					
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	od km 1+183,00 do km 1+693,00	km	0,51
3	D-01.02.02 D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III, ziemia roślinna + koryto	korytowanie na zjazdach	m ³	29,78
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów - 45112300-8					
4	D-02.00.01 D-02.01.01 D-06.04.01 D-09.01.01	Kopanie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III oraz humusowanie i obsianie skarp trawą	prawostronny od km 1+183 do km 1+450; lewostronny od km 1+183 do km 1+268	m	352,00

przebudowa drogi nr 201525P w Nowym Brzeźnie

5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III oraz humusowanie i obsianie skarp trawą	prawostronny od km 1+140 do km 1+693; lewostronny od km 1+268 do km 1+693	m	978,00
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby - 45112300-8					
6	D-06.03.01 D-06.03.01gu D-09.01.01	Wykonanie (uzupełnianie) poboczy z gruntu ulepszanego (mieszanka gliniasto-piaskowa) z humusowanie i obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	obustronne od km 1+183,00 do km 1+693,00 - szer. 1,00 m każde	m ²	1 020,00
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9					
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8					
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2					
2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2					
7	D-03.01.04 D-06.01.01	Wykonanie rowów krytych pod zjazdami z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 30 cm, z robotami ziemnymi bez umocnienia skarp	8 zjazdów - długość rowu krytego 8,00 m każdy	m	64,00
2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9					
2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1					
Jezdnia					
8	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenie istniejącego podłoża w miejscach występowania gruntu ulepszanego	od km 1+183,00 do km 1+693,00 szer. 4,30 m + poszerzenie na łuku 34,77*1,00 m + skosy 15,00*1,00*2/2 m	m ²	2 242,77
9	D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa dwuwarstwowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} , grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu i skroplenie podbudowy asfaltem	jak poz. 8	m ²	2 242,77

2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4					
Zjazdy					
10	D-08.04.01 D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm wraz wykonaniem profilowania i zagęszczenie podłoża	4 zjazdy 4,50*3,00 m; 2 zjazdy 4,50*3,50 m; 1 zjazd 4,50*4,20 m + wykraglenia	m ²	148,90
11	D-08.04.01 D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} , grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	jak poz. 10	m ²	148,90
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0					
Jezdnie					
12	D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	od km 1+183,00 do km 1+693,00 szer. 4,12 m + poszerzenie na łuku 34,77*1,00 m + skosy 15,00*1,00*2/2 m	m ²	2 150,97
13	D-05.03.05s D-04.03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem międzywarstwowym asfaltem	od km 1+183,00 do km 1+693,00 szer. 4,00 m + poszerzenie na łuku 34,77*1,00 m + skosy 15,00*1,00*2/2 m	m ²	2 089,77
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7					
Zjazdy					
14	D-08.04.01 D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	4 zjazdy 4,50*3,00 m; 2 zjazdy 4,50*3,50 m; 1 zjazd 4,50*4,20 m + wykraglenia	m ²	142,13
15	D-08.04.01 D-05.03.05s	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11 S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	4 zjazdy 4,50*3,00 m; 2 zjazdy 4,50*3,50 m; 1 zjazd 4,50*4,20 m + wykraglenia	m ²	135,36