



Legenda:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4 cm
3. skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,9 kg/m²
4. podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} gr. 20 cm
5. warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
6. podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} gr. 15 cm
7. uzupełnienie lub ścinka poboczy

szczegół krawędzi jezdni



zjazdy bitumiczne



| Przekroje normalne | | | |
|--------------------|---|-----------|--------|
| Obiekt | droga gminna nr 201 505P | | |
| Adres | działka nr 201 w Wyszynach | | |
| Rysunek | nr 3 | Skala | 1:50 |
| | imię i nazwisko | data | podpis |
| Projektant | mgr inż. Bolesław Śliwiński upr. GP-7342/1924/94 Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa WKP/BD/5121/01 | /III/2016 | |
| Asystent | mgr Jolanta Śliwińska | /III/2016 | |